



LUBRE-X

lubricantes y mantenimiento

LUBRICANTES

LUBRE-X BIKE 4T SINTETICO

ACEITE SINTETICO MULTIGRADO PARA MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

El aceite LUBRE-X BIKE 4T está elaborado con aceites básicos 100% Sintéticos de la más alta calidad y la más innovadora tecnología de aditivos para satisfacer los requerimientos de los fabricantes de motores de 4 tiempos para motocicletas de alto rendimiento que requieren de un lubricante de calidad Premium. Ofrece un óptimo desempeño en servicio ligero a pesado, en carretera o tráfico urbano con frecuentes arranques y paradas y en altas velocidades, que es cuando una motocicleta necesita su máxima protección y desempeño.

Propiedades y Beneficios

- Alarga la vida y desempeño de los embragues bañados en aceite, reduciendo al mínimo el deslizamiento de los discos con cambios de velocidad suaves y silenciosos.
- Gracias a sus aceites básicos sintéticos y su exclusiva tecnología con aditivos mantiene al motor más limpio y ofreciendo su máxima capacidad y desempeño operando eficientemente en cualquier condición de manejo y alargando los periodos de cambio de aceite.
- Mantiene una adecuada protección antioxidante ante las altas temperaturas con lo cual minimiza variaciones de viscosidad y la formación de lodos, lacas y barnices.
- Muy bajo consumo de aceite por su muy baja volatilidad y alta lubricidad.
- Su elevado Índice de Viscosidad permite un excelente desempeño en climas cálidos y fríos, formando siempre una resistente película lubricante protegiendo al motor desde el arranque.
- Su avanzada tecnología reduce la emisión humos y contaminantes al medio ambiente.

Aplicaciones:

El aceite LUBRE-X BIKE 4T SINTETICO está diseñado para el servicio de motores de alto desempeño a gasolina de cuatro tiempos de todo tipo de motocicletas y cuatrimotos de alto desempeño, etc. con caja de cambios y embragues (clutch) sumergidos en aceite o en seco, motores equipados con catalizadores o no y motocicletas de gran potencia y cilindrada. Cumple con las especificaciones JASO MA2, JASO MA y API SN.

Especificaciones:

LUBRE-X BIKE 4T SINTETICO	METODO ASTM	RESULTADO
COLOR	VISUAL	VERDE
GRADO	SAE J300	10W-50
GRAVEDAD ESPECIFICA 15.5/15.5 °C	D1298	0.8573
TEMPERATURA DE INFLAMACION °C	D92	237
VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 °C cSt	D445	135.1
VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 °C cSt	D445	19.50
INDICE DE VISCOSIDAD	D2270	162
NUMERO BASE (BN), mg KOH/g	D2896	7.73
TEMPERATURA MINIMA DE FLUIDEZ °C	D97	-33

Nota: Los resultados típicos son determinados promediando los datos reales, sobre un periodo de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

PARA MAS INFORMACION CONTACTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO



LUBRE-X

lubricantes y mantenimiento

LUBRICANTES

LUBRE-X BIKE 4T

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

El aceite LUBRE-X BIKE 4T está elaborado con la más avanzada tecnología de aditivos y básicos minerales vírgenes, satisface los requerimientos de los fabricantes de motores de 4 tiempos para motocicletas que operan en un ambiente de esfuerzo y servicio continuo al motor. Ofrece un óptimo desempeño principalmente en tráfico urbano con frecuentes arranques y paradas, que es cuando una motocicleta necesita la máxima resistencia y protección.

Propiedades y Beneficios

- Alarga la vida y desempeño de los embragues bañados en aceite, reduciendo al mínimo el deslizamiento de los discos con cambios de velocidad suaves y silenciosos.
- Mantiene al motor más limpio y ofreciendo su máxima capacidad y desempeño operando eficientemente en cualquier condición de manejo brindando una máxima durabilidad.
- Mantiene una adecuada protección antioxidante ante las altas temperaturas con lo cual minimiza variaciones de viscosidad y la formación de lodos, lacas y barnices.
- Muy bajo consumo de aceite por su muy baja volatilidad y alta lubricidad.
- Su elevado Índice de Viscosidad permite un excelente desempeño en climas cálidos y fríos, formando siempre una resistente película lubricante protegiendo al motor desde el arranque.
- Su avanzada tecnología reduce la emisión humos y contaminantes al medio ambiente.

Aplicaciones:

El aceite LUBRE-X BIKE 4T está diseñado para el servicio de motores a gasolina de cuatro tiempos de motocicletas con transmisión automática o con caja de cambios y embragues (clutch) sumergidos en aceite. Cumple con las especificaciones JASO MA2, JASO MA y API SL.

Especificaciones:

LUBRE-X BIKE 4T	METODO ASTM	RESULTADO
COLOR	VISUAL	VERDE
GRADO	SAE J300	20W-50
GRAVEDAD ESPECIFICA 15.5/15.5 °C	D1298	0.8973
TEMPERATURA DE INFLAMACION °C	D92	237
VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 °C cSt	D445	180.2
VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 °C cSt	D445	19.50
INDICE DE VISCOSIDAD	D2270	125
NUMERO BASE (BN), mg KOH/g	D2896	8.22
TEMPERATURA MINIMA DE FLUIDEZ °C	D97	-29

Nota: Los resultados típicos son determinados promediando los datos reales, sobre un periodo de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

PARA MAS INFORMACION CONTACTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO